

Schlauchaufroller SLA 9 D312530

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D312530
Max. Betriebsdruck	15 bar bei 20°C
Schlauchlänge	20 m
Schlauchabmessungen	15,5 mm / 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen (BxTxH)	360x230x360 mm
Gewicht	4,300 Kg
Stand	20.05.2009 / hndr

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Schlauchaufroller zur manuellen Bedienung
- Mit Superflex-Schlauch mit Stecknippel
- Zweifach-Verteiler mit 2 Schnellkupplungen
- kann stehen oder liegend abgerollt werden
- Mit Führung und Schlauchhalterung
- Mit Abrollstopp

Schlauchaufroller SLA 9 D312530

Produkt Informationsblatt



Stabiles Rohrgestell

Schützt den Aufroller und ermöglicht das Abrollen des Schlauchs in stehender und liegender Position

Superflex-Schlauch

Länge 20m, mit Stecknippel. Besonders flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen

Führung und Schlauchhalterung

Zum einfachen Auf- und Abrollen

Zweifach-Verteiler

Zur einfachen Luftentnahme, mit 2 Schnellkupplungen

Schlauchtrommel aus schlagfestem Kunststoff

Dadurch leicht und stabil



Sonstiges

Lieferumfang

1 Stück im Karton

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung