

Messgerätekofter mit zwei Manometern und Zubehör



Messgerätekofter
Art.-Nr.: MESSKOFFER HD

Einsatzbereich

Messgerätekofter mit zwei Manometern und Zubehör zum Messen von Drücken an Ihren Anlagen und Maschinen

Technische Daten

Inhalt	Beschreibung
Gewindereduzierungen	
1 x Ri 1/2 x 1/4	Gewindereduzierung G 1/2" AG auf G 1/4" IG
1 x Ri 3/8 x 1/4	Gewindereduzierung G 3/8" AG auf G 1/4" IG
1 x Ri 1/8 x 1/4	Gewindereduzierung G 1/8" AG auf G 1/4" IG
Messschläuche	
1 x ME SL 162/1000	Messschlauch 1000 mm lang, beiderseits Schraubanschluß (M16 x 2)
1 x ME SLST 162/1000	Messschlauch 1000 mm lang, mit Steck- und Schraubanschluß (M16 x 2)
1 x ME SL 162/1000	Messschlauch 1000 mm lang, beiderseits Schraubanschluß (M16 x 1,5)
Adapter	
1 x ME MAAG 14	Manometeranschluß für Messschlauch (M16 x 2 auf G 1/4")
1 x ME MAAG 161514	Manometeranschluß für Messschlauch (M16 x 1,5 auf G 1/4")
1 x ME 14	Messanschluß für Schraubkupplung G 1/4"
1 x ME 18	Messanschluß für Schraubkupplung G 1/8"
1 x ME 10x1	Messanschluß für Schraubkupplung M 10 x 1
1 x ME 12x1,5	Messanschluß für Schraubkupplung M 12 x 1,5
1 x ME 14x1,5	Messanschluß für Schraubkupplung M 14 x 1,5
1 x ME 8L	Messanschluß in gerader Verschraubung für Rohr Ø 8
1 x ME 10L	Messanschluß in gerader Verschraubung für Rohr Ø 10
1 x ME 12L	Messanschluß in gerader Verschraubung für Rohr Ø 12
1 x ME 15L	Messanschluß in gerader Verschraubung für Rohr Ø 15
1 x ME DKO 10L	Messanschluß mit HD-Verschraubung für Rohr Ø 10
1 x ME DKO 15L	Messanschluß mit HD-Verschraubung für Rohr Ø 15
Manometer -	
Bitte wählen Sie zwei der nachfolgenden aufgeführten Manometer aus !	
1 x MS 10063 GLY	Glyzerinmanometer senkrecht Ø 63, Messbereich 0/100 bar
1 x MS 25063 GLY	Glyzerinmanometer senkrecht Ø 63, Messbereich 0/250 bar
1 x MS 40063 GLY	Glyzerinmanometer senkrecht Ø 63, Messbereich 0/400 bar
1 x MS 100063 GLY	Glyzerinmanometer senkrecht Ø 63, Messbereich 0/1000 bar

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und MwSt.