Saugschläuche

Languages >

PVC-Saug- und Druckschlauch - lebensmittelecht

Art.-Nr.: 709130000059

Einsatzbereich

Zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen, für Be- und Entwässungsvorhaben in der Landwirtschaft.

Absaugen und Transport von Getränken und flüssigen Nahrungsmitteln.

An landwirtschaftlichen Maschinen zum Transport von Saatgut.

Ungiftig gem. CEE-Richtlinien von 1990

Technische Daten

Konstruktion:	Saugschlauch mit eingebetteter weisser Hart-PVC-Spirale
Temperaturbereich:	-5°C bis +60°C
Eigenschaften:	Hervorragende Druck- und Vakuumwerte, sehr gute Elastizität und Knickbeständigkeit.
Beständigkeit:	Siehe Beständigkeitsliste PVC.
Farbe:	Kristalltransparent mit weißer hart PVC Spirale.

Innen Ø	Außen Ø	Wand-stärke	Gewicht gr./mtr	Biege-radius	Betriebs-druck	Vakuum-festigkeit	Rollenlänge mtr
mm	mm	mm	.	mm	bar	mm WS	.
+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	.	kurzzeitig	.	.
13	18,6	2,8	190	55	7	7000	50
16	21,6	2,8	210	70	7	7000	50
19	24,6	2,8	240	80	7	7000	50
25	30,6	2,8	290	110	7	7000	50
30	35,6	2,8	360	130	7	7000	50
32	37,6	2,8	380	140	7	7000	50
38	44,4	3,2	490	180	6	7000	50
40	46,4	3,2	510	190	6	7000	50
45	51,6	3,3	570	220	5	7000	50
50	56,8	3,4	690	240	5	7000	50
55	63,2	4,1	920	250	5	6000	50
60	68,4	4,2	960	270	5	6000	50
65	73,6	4,3	1100	290	5	6000	50
75	84,8	4,9	1450	370	4	6000	50
80	89,8	4,9	1530	400	4	6000	50
90	99,8	4,9	1730	450	4	6000	50
100	110,6	5,3	2100	500	4	5000	50

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und Mwst.